ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

			1	2	3	4	5
LICZBA PORZĄDKOWA			1	2	3	4	5
RODZAJ WYROBU			OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻ. DO WĘZŁA CIEPLNEGO	DRZWI WEWNĘTRZNE DO BIBLIOTEKI I WOLONTARIATU
TYP ZNORMALIZOWANY			OX/J/O	D1	D2	D3	D4
PRZYJĘTY SYMBOL						U–Sp30 "100"	
SCHEMAT							
WYMIARY mm — W ŚWIETLE MURU	Sm		1260	165	1160	1000	1500
	Hm		224/234	218/299	2950/221	2050	2080
ZEWNĘTRZNE	Sz						
	Hz						
TYP OŚCIEŻNICY			drewniana	aluminiowa	aluminiowa	METALOWA	METALOWA
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ						LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ILOŚĆ NA KONDYGNAC.	PIWNICA		–	–	–	– / –	
	I KONDYGN.		1	1	1	– / 1	– / 2
	II KONDYGN.		–	–	–		
	III KONDYGN.		–	–	–		
	IV KONDYGN.		–	–	–	drzwi p.pożarowe (odporn. ogniowa 30min.) typ ościeżnicy - narożna	
	V KONDYGN.		–	–	–		
	VI KONDYGN.		–	–	–		
SUMY Z KOLUMN			1	1	1	1	2
RAZEM SZTUK			1	1	1	1	2
SPOSÓB WYKONANIA			indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie
UWAGI			• zastosować okucia umożliwiające otwarcie z poziomu posadzki	• okno jednoramowe z okapem standardowym z okuciami obwiedniowymi Umax okien pom. ogrzewanych 1,4 - wsp. infiltracji	• drzwi zewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, w profilach aluminiowych kolor - okleina dąb złoty wykonać jako antywłamaniowe	• w pom. węzła cieplnego zastosować zamki umozliwiające otwieranie pod naciskiem od strony pomieszczenia	• drzwi wewnętrzne wym. szerszego skrzydła w świetle ościeżnicy 90cm, bez przegrody termicznej, szklone szkłem bezpiecznym kolor - okleina dąb złoty

widok od zewnątrz