

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI						widok od zewnątrz	
LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5		
RODZAJ WYROBU	OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.	DRZWI ZEWNIĘTRZNE	DRZWI ZEWNIĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻ. DO WĘZŁA CIEPŁEGO	DRZWI WEWNĘTRZNE DO BIBLIOTEKI I WOLONTARIATU		
TYP ZNORMALIZOWANY	OX/J/O	D1	D2	D3	D4		
PRZYJĘTY SYMBOL				U-Sp30 "100"			
SCHEMAT							
	1260	165	1160	1000	1500		
	224/234	218/299	2950/221	2050	2080		
TYP OŚCIEŻNICY	drewniana	aluminiowa	aluminiowa	METALOWA	METALOWA	LEWE	PRAWE
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ PIWNICA I KONDYGN. II KONDYGN. III KONDYGN. IV KONDYGN. V KONDYGN. VI KONDYGN.	—	—	—	—	—	LEWE	PRAWE
	1	1	1	—	—	—	—
	—	—	—	1	1	—	2
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
ILOŚĆ NA KONDYGNAC.		drzwi p.pożarowe (odporm. ogniowa 30min.) typ ościeżnicy - narożna					
		1	1	1	2		
SUMY Z KOLUMN		1	1	1	2		
RAZEM SZTUK		1	1	1	2		
SPOSÓB WYKONANIA		indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie		
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">zastosować okucia umożliwiające otwarcie z poziomu posadzki	<ul style="list-style-type: none">okno jednoramowe z okapem standardowym z okuciami obwiedniowymi Umax okien pom. ogrzewanych 1,4 - wsp. infiltracji	<ul style="list-style-type: none">drzwi zewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, w profilach aluminiowych kolor - okleina dąb złoty wykonać jako antywłamaniowe	<ul style="list-style-type: none">w pom. węzła ciepłego zastosować zamki umożliwiające otwieranie pod naciskiem od strony pomieszczenia	<ul style="list-style-type: none">drzwi wewnętrzne wym. szerszego skrzydła w świetle ościeżnicy 90cm, bez przegrody termicznej, szklone szkłem bezpiecznym kolor - okleina dąb złoty	