





ZETAWIENIE OKIEN I DRZWI

ZETAWIENIE OKIEN I DRZWI				
LICZBA PORZĄDKOWA	12	13	14	15
RODZAJ WYROBU	SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE OGNIOODPORNE	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA SZKLANO + PROFILE ALUMINIOWE D9	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA SZKLANO + PROFILE ALUMINIOWE D9/1	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA SZKLANO + PROFILE ALUMINIOWE D9/2
TYP ZNORMALIZOWANY				
PRZYJĘTY SYMBOL				
SCHEMAT				
WYMIARY	W ŚWIEŁLE MURU	2950	1580	3800
		3060	3060	3060
	ZEWNĘTRZNE			
	Hz			
TYP OŚCIEŻNICY	METALOWA	METALOWA	METALOWA	METALOWA
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA
ILOŚĆ NA KONDYGNAC.	PIWNICA	—	—	—
	I KONDYGN.	—	—	—
	II KONDYGN.	—	1	—
	III KONDYGN.	—	—	1
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
SUMY Z KOLUMN	1	1	1	1
RAZEM SZTUK	indywidualnie	1	1	1
SPOSÓB WYKONANIA	indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie	indywidualnie
UWAGI	• schody strychowe nożycowe wym. otworu 70x120cm ognioodporne LSF np. firmy FAKRO	• drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym.	• ścianka wewnętrzna szkło bezpieczne +profile aluminiowe.	• ścianka wewnętrzna szkło bezpieczne +profile aluminiowe.