





ZETAWIENIE OKIEN I DRZWI

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|
| LICZBA PORZĄDKOWA | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RODZAJ WYROBU | SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE OGNIOODPORNE | ŚCIANKA WEWNĘTRZNA SZKLANO + PROFILE ALUMINIOWE D9 | ŚCIANKA WEWNĘTRZNA SZKLANO + PROFILE ALUMINIOWE D9/1 | ŚCIANKA WEWNĘTRZNA SZKLANO + PROFILE ALUMINIOWE D9/2 |
| TYP ZNORMALIZOWANY |  |  |  |  |
| PRZYJĘTY SYMBOL | | | | |
| SCHEMAT | | | | |
| WYMIARY | W ŚWIECIE MURU | 2950 | 1580 | 3800 |
| | | 3060 | 3060 | 3060 |
| | ZEWNĘTRZNE | | | |
| | Hz | | | |
| TYP OŚCIEŻNICY | METALOWA | METALOWA | METALOWA | METALOWA |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ | LEWE | LEWE | LEWE | LEWE |
| | PRAWO | PRAWO | PRAWO | PRAWO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ILOŚĆ NA KONDYGNAC. | PIWNICA | | | |
| | I KONDYGN. | 1 | | |
| | II KONDYGN. | | 1 | 1 |
| | III KONDYGN. | | | |
| ILOŚĆ NA KONDYGNAC. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUMY Z KOLUMN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAZEM SZTUK | indywidualnie | 1 | 1 | 1 |
| SPOSÓB WYKONANIA | | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie |
| UWAGI | • schody strychowe nożycowe wym. otworu 70x120cm ognioodporne LSF np. firmy FAKRO | • drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym. | • ścianka wewnętrzna szkło bezpieczne +profile aluminiowe. | • ścianka wewnętrzna szkło bezpieczne +profile aluminiowe. |